

Vespa 50 S

Produktionsjahr: 1963-1993
Produktionszahl: 129017

Fahrgestellnummer: V5SA1T

Jahr	von	bis		Jahr	von	bis
1963	1101	2104	(kleine Klappe)	1976	66726	69601
1964	2105	10479	(kleine Klappe)	1977	69602	74977
1965	10480	15001	(kleine Klappe)	1978	74978	79679
1966	15002	15324	(kleine Klappe)	1979	79680	89185
1966	15325	20424	(grosse Klappe)	1980	89186	908562
1967	20425	30964		1981	908563	107211
1968	30965	31000		1982	107212	111891
1968	31001	35604	(Allungata, verlängerter Radstand)	1983	111892	130120
1969	35605	40250		1984	130121	132200
1970	40251	45599		1985	132201	134688
1971	45600	48980		1986	134689	137006
1972	48981	53099		1987	137007	138910
1973	53100	57176		1988	138911	140772
1974	57177	62228		1989	140773	142287
1975	62229	66725		1990	142288	144061
				1991	144062	146098
				1992	146099	148270
				1993	148271	

Fahrzeugdaten

Gewicht	67,5 kg / 1 Serie	70kg / 2 Serie
Tankinhalt	5,2 L (incl.0,7 L res.)	5,6 L (incl.1 L res.)
Verbrauch	1,48 L /100 Km+/-	1,53 L/100Km+/-
Reichweite	350Km+/-	360Km+/-

Motor

Motornummer	V5AS1M	
Hubraum	49,77ccm	
Bohrung	38,4 mm	
Kolbenhub	43 mm	
Überströmer	2	
Leistung	2,6 ps	
Getriebe	4 Gang	
Primärübersetzung	18/67=3.72	
Vergaser	Dell'Orto SHB 16.16	
Bedüsung original	Hd 63	Nd 38
		Cd 50

Elektrik

Zündzeitpunkt	19° vor OT
Zündkerze	Ngk B6HS / Bosch WSAC
Zündung	6v20w
Scheinwerfer	6v15w
Standlicht	6v5w
Rücklicht	6v5w
Bremslicht	6v10w

Fahrwerk

geschlossene Felge mit 4 Loch innen in 9+10 Zoll

Reifengrösse	2,75x9"(1serie)	3,00x10"(2serie)	
Reifendruck	1,8bar	Vorne	2bar (solo/zu zweit)
	2bar	Hinten	2,2bar (solo/zu zweit)
Reifendruck	2bar	Vorne	2,2bar (solo/zu zweit)
	2bar	Hinten	2,5bar (solo/zu zweit)

Schmierstoffe

Getriebeöl	SAE 30	250ml +/-
Mischverhältnis	2% (1:50)	

