

Vespa 50 S

Année de production: 1963-1993
Unités produites: 129017

Numéro de châssis: V5SA1T

Année	De	A		Année	De	A
1963	1101	2104	(petit portillon/moteur)	1976	66726	69601
1964	2105	10479	(petit portillon/moteur)	1977	69602	74977
1965	10480	15001	(petit portillon/moteur)	1978	74978	79679
1966	15002	15324	(petit portillon/moteur)	1979	79680	89185
1966	15325	20424	(grand portillon/moteur)	1980	89186	908562
1967	20425	30964		1981	908563	107211
1968	30965	31000		1982	107212	111891
1968	31001	35604	(Allungata, grand empattement)	1983	111892	130120
1969	35605	40250		1984	130121	132200
1970	40251	45599		1985	132201	134688
1971	45600	48980		1986	134689	137006
1972	48981	53099		1987	137007	138910
1973	53100	57176		1988	138911	140772
1974	57177	62228		1989	140773	142287
1975	62229	66725		1990	142288	144061
				1991	144062	146098
				1992	146099	148270
				1993	148271	

Données du véhicule

Poids	67,5 kg / 1 Serie	70kg / 2 Serie
Capacité du réservoir	5,2 L (incl.0,7 L res.)	5,6 L (incl.1 L res.)
Consommation	1,48 L /100 Km+/-	1,53 L/100Km+/-
Autonomie	350Km+/-	360Km+/-

Moteur

Numéro du moteur	V5AS1M	
Cylindrée	49,77ccm	
Alésage	38,4 mm	
Course de piston	43 mm	
Transferts	2	
Puissance	2,6 ps	
Boîte de vitesse	4 vitesses	
Transmission primaire	18/67=3.72	
Carburateur	Dell'Orto SHB 16.16	
Gicleur original	Hd 63	Nd 38

Cd 50



Electrique

Point d'allumage	19° avant OT
Bougie	Ngk B6HS / Bosch W5AC
Allumage	6v20w
Phare avant	6v15w
Feu de position	6v5w
Feu arrière	6v5w
Feu de stop	6v10w

Châssis

Jantes pleines avec 4 trous à l'intérieur en 9 et 10 pouces

Taille des pneus	2,75x9"(1serie)	3,00x10"(2serie)		
Pression des pneus	1,8bar	avant	2bar	(seul/à deux)
	2bar	arrière	2,2bar	(seul/à deux)
Pression des pneus	2bar	avant	2,2bar	(seul/à deux)
	2bar	arrière	2,5bar	(seul/à deux)

Lubrifiants

Huile	SAE 30	250ml +/-
Rapport de mélange	2% (1:50)	

